

- schnurlose Türsprechstelle
- Reichweite bis zu 300m
- DECT /GAP Standard
- Türe öffnen mit dem
 - ▶ Mobilteil
 - ▶ Mobiltelefon
 - ▶ Codeschloss
 (bei Ausführung mit Tastatur)
- Einfache Installation
- Stromversorgung über 1 Netzteil
- mit 1 oder 3 Klingeltasten
- mit Codeschloss bei Tastaturversion
- vielfältige Programmiermöglichkeiten
- Optional vandalismussichere Front
- Fernprogrammierbar
- bis zu 2 Schaltkontakte
- beleuchtetes Display
- sprachgesteuerte Programmierung
- grosses Zubehörprogramm
- Hergestellt in der EU

schnurlose Türsprechstelle

www.wantec.de

Im Riegel 27 - 73450 Neresheim - Tel: +49(0)7326-964426-0 - Fax: +49(0)7326-964426-99 - service@wantec.de

DECT/GAP - schnurlose Türsprechstelle DoorEntry

schnurlose Türkommunikation
in Ihrer schönsten Form



wantec

wide area network technology



DoorEntry 1 Klingeltaste
Artikelnummer 5200



DoorEntry 3 Klingeltasten
Artikelnummer 5201

1 und 3 Tasten

Kann bei DECT/GAP-fähigen Basisstationen als Mobilteil angemeldet werden

Die Türsprechstelle wird als Mobilteil eingebucht, der Türöffner ebenso. Nach dem Sprechen mit dem Besucher kann die Türe vom Mobilteil aus geöffnet werden. Funktioniert an gängigen DECT-Telefonsystemen welche den GAP Standard unterstützen. Eine Liste der von uns getesteten Herstellern finden Sie unter www.wantec.de

Türe öffnen mit dem Mobiltelefon

Haustürschlüssel ade, die wantec DECT-DoorEntry Türsprechstelle kann bis zu 30 berechnigte Rufnummern speichern. Sie programmieren im Lernmodus Ihre Mobiltelefonnummer in die wantec DECT-DoorEntry Türsprechstelle und können ab sofort Ihre Türe mit dem Mobiltelefon öffnen. Anrufen, die wantec DECT-DoorEntry Türsprechstelle überprüft Ihre Rufnummer, den Code für Türe öffnen eingeben und schon wird der Türöffner betätigt.

Einfache Installation

Sie montieren die Ausseneinheit, diese wird mit einem 4-adrigen Kabel mit der Inneneinheit verbunden. Dieses Kabel beinhaltet die Sprachübertragung und die Stromversorgung. Mit einem optional erhältlichen 2500mAh Netzteil können Sie den Türöffner auch aus der Ausseneinheit versorgen. So benötigen Sie für den Türöffner kein zweites Netzteil.

Absolute Topqualität aus der Europäischen Union

Die Fertigung der wantec DECT-DoorEntry Türsprechstelle erfolgt komplett in der Europäischen Union. Dadurch können wir einen gleichmäßig hohen Qualitätsstandard sicherstellen. Die Ausseneinheit von 2N® ist in Edelstahl gefertigt um eine höchstmögliche Wetterbeständigkeit zu gewährleisten. Die Inneneinheit basiert auf bewährter DECT-Technologie, diese ist millionenfach erprobt.

Vier verschiedene Ausführungen für jeden Einsatzzweck

Die wantec DECT-DoorEntry Türsprechstelle ist als klassische Türsprechstelle mit einer oder drei Klingeltasten oder als Multifunktionsgerät mit zusätzlicher Tastatur lieferbar. Die Ausführung mit Tastatur beinhaltet noch zusätzlich ein elektronisches Codeschloss. In den Modellen ohne Tastatur ist ein RFID-Leser zum Türöffnen nachrüstbar.

Komplettes Zubehörprogramm

Für die wantec DECT-DoorEntry Türsprechstelle ist ein komplettes Zubehörprogramm für die Aufputz, Unterputz und Wandmontage mit Wetterschutz verfügbar. Beim Einsatz an einer DECT/GAP Telefonanlage können Sie die wantec DECT-DoorEntry auf bis zu 54 Klingeltasten ausbauen. Für die Montage in rauer Umgebung ist ein Antivandalismuskits mit einer 5mm starken Aluminiumfrontplatte lieferbar.



DoorEntry 1 Klingeltaste
und Tastatur
Artikelnummer 5202



DoorEntry 3 Klingeltasten
und Tastatur
Artikelnummer 5203

1 und 3 Tasten mit Tastatur